

XC7-SR07

PÁ CARREGADEIRA MINI



☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

► **XC7-SR07 • Pá carregadeira mini**

	Parâmetro	Unidade	XC7-SR07
Geral	Peso operacional	kg	2950
	Carga nominal	kg	890
	Carga de tombamento	kg	1780
	Força de desagregação	kN	24
	Força de tração	kN	25
	Capacidade de caçamba	m³	0,4
Motor	Marca	-	Yanmar
	Modelo	-	4TNV98 (Tier III)
	Tipo	-	Diesel
	4 tempos	-	Sim
	Refrigeração de água	-	Sim
	Aspiração	-	Aspirado
	Número de cilindros	-	4
	Potência bruta	kw/hp	50,2/67,3
	Potência líquida	kw/hp	47,7/64
	Rotação nominal	rpm	2400
	Torque	Nm	218,9-238,8
	Rotação @ torque	rpm	1150
	Volume de deslocamento	L	3,319
Capacidades de abastecimento	Diâmetro	mm	98
	Curso	mm	110
	Tanque de combustível	L	78
	Tanque de óleo hidráulico	L	45
	Velocidade de deslocamento	km/h	14
Especificações de operação	Pneus	-	10-16,5
	Manipulação	-	Controle hidráulico piloto e controle elétrico multifuncional
Sistema hidráulico	Vazão do sistema hidráulico	L/min	79
	Pressão do sistema	bar	250
	Soma Trinominal	s	≤ 10
	Tipo	-	Fechado
Cabine	ROPS	-	ISO 3471-2008
	FOPS	-	ISO 3449:2005 Nível 1
Opcionais	Ar condicionado, assento com suspensão, cinto de segurança, limpador e lavador de para-brisas, sistema de direção e operação por alavanca e luzes de trabalho noturno		
	Vassoura recolhedora com cerdas metálicas e nylon, Capacidade de armazenamento 0,40m³		
	Engate rápido		
	Caçamba padrão 62 polegadas		
	Capinadeira lateral diâmetro 60cm (24 polegadas) com cerdas de aço.		

Dimensões de equipamento e de trabalho			
Altura máxima de carregamento	A	mm	3800
Altura até o pino de articulação da caçamba	B	mm	3020
Altura até o topo da cabine	C	mm	1960
Altura horizontal máxima de caçamba	D	mm	2865
Comprimento sem caçamba	E	mm	2703
Comprimento com caçamba	F	mm	3410
Ângulo de descarga	G	°	40
Altura máxima de descarga	H	mm	2400
Ângulo de caçamba no solo	K	°	32
Ângulo de rotação máxima de caçamba elevada	L	°	101
Distância de descarga	J	mm	550
Distância entre eixos	M	mm	1079
Ângulo de saída	O	°	22
Distância ao solo	P	mm	185
Raio de giro frontal (sem caçamba)	R	mm	1212
Raio de giro frontal (com caçamba)	S	mm	1952
Raio de giro traseiro	T	mm	1792
Comprimento de cauda	U	mm	1162
Distância entre eixos	V	mm	1370
Largura da borda do pneu	W	mm	1640
Largura da borda de caçamba	X	mm	1800

