



Caminhão Guindaste

XCT35_BR



Configuração principal: Três eixos, Weichai WP7G300E300 220kW, câmbio de 9 velocidades, eixos Meritor, pneus 315/80R22.5, patolamento em H, quinta patola; lança principal de cinco seções 43m, Jib 9m, mecanismos de içamento principal e auxiliar, Moitoes de 30t e 3t, contrapeso 5,8t.



de içamento



de lança + JIB



potência do motor

Modelo	Unidade	XCT35_BR
Capacidade máxima de elevação	t	35
Peso total	kg	33400
Comprimento da lança	m	10.8-43
Comprimento de Jib	m	9
Max. Gradeabilidade	%	42
Motor		WEICHAI
Modelo do motor		WP7G300E300
Potencia do Motor	kW/rpm	220/2300
Torque	Nm/rpm	1200/ (1200-1500)
Tipo de tração e direção		6+4+2
Comprimento	mm	12983
Largura	mm	2550
Altura	mm	3480

TABELA DE CARGAS XCT35_BR

Capacidades de elevação

Contrapesos 5.8t, Patolas completamente abertas.

Área de Trabalho(m)	10.8m	14.9m	18.9m	24.9m	30.9 m	37.0m	43.0m	Área de Trabalho(m)
3	35.0							3
3.5	25.0	24.7						3.5
4	25.0	23.2	17.6					4
4.5	24.0	22.0	17.6					4.5
5	23.0	21.0	17.6	16.9				5
5.5	21.5	20.2	17.4	16.0				5.5
6	19.2	19.4	16.6	15.1				6
6.5	17.2	17.4	15.9	14.3	12.8			6.5
7	15.2	15.8	15.4	13.7	12.8			7
8	13.2	13.8	13.5	12.6	12.5	9.6w		8
9		11.1	10.8	11.6	11.5	9.5		9
10		9.1	8.8	9.6	10.1	9.1	6.1	10
11		7.5	7.3	8.1	8.5	8.5	6.1	11
12			6.1	6.9	7.3	7.6	6.1	12
13			5.1	5.9	6.3	6.6	5.9	13
14			4.3	5.1	5.5	5.8	5.5	14
15			3.6	4.4	4.8	5.1	5.2	15
16				3.8	4.2	4.5	4.6	16
18				2.8	3.2	3.5	3.7	18
20				2.1	2.5	3.0	3.0	20
22					1.9	2.2	2.4	22
24					1.4	1.7	1.9	24
26					1.0	1.3	1.5	26
28						0.9	1.1	28
30						0.7	0.8	30
32							0.6	32

Capacidades de elevação

Contrapesos 5.8t, Patolas completamente abertas., Lança 43m, jib 9m

Ángulo de elevação(°)	0°	15°	30°	Ángulo de elevação(°)
78	3.0	2.8	2.1	78
75	3.0	2.5	1.9	75
72	2.9	2.3	1.8	72
70	2.7	2.3	1.7	70
65	2.2	2.0	1.6	65
60	1.5	1.3	1.3	60
55	0.9	0.9	0.8	55
50	0.6	0.5	0.5	50
45	0.3	0.3	0.3	45